




17

SIL-PRO Błoczek Silikatowy Sp. z o. o.  
Godzikowice 50M  
55-200 Oława  
Polska

Pustak silikatowy wentylacyjny  
KS 301 UPSW 15-1,2  
PN-B-12013 250x240x220 A160 Z

**PN-B-12013:2009**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:  
KS 301 UPSW 15-1,2/1/2017



Wymiary:	długość	250 mm
	szerokość	240 mm
	wysokość	220 mm
	średnica otworu	160 mm
	minimalna grubość ścianki	40 mm
Odchyłki wymiarów:	wysokość	+/- 1 mm
	szerokość	+ 2 mm
	pozostałe	+/- 4 mm
Powierzchnia okrągłego otworu wentylacyjnego	> 19000 mm <sup>2</sup>	
Masa w stanie suchym	15,9 kg	
Gęstość netto w stanie suchym	> 1600 kg/m <sup>3</sup>	
Średnia wytrzymałość na ściskanie	16,5 N/mm <sup>2</sup>	
Typ próbki	Cały element	
Kierunek obciążenia podczas badania	Prostopadle do spoiny wspornej	
Absorpcja wody	< 16 %	
Reakcja na ogień	A1	